

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Модель	Изображение	Габаритные размеры, мм	U, В	P, кВт	Технические характеристики
RT2S-2D-R-WB RE2S-2D-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> диапазон охлаждения +2...+5С; внутренний объем - 250л; количество дверей – 2; тип дверей – нерж сталь; наличие замка – нет; количество полок – 4; размер полки 405x530; нагрузка на полку не более 20 кг; динамическое охлаждение; автооттайка; цифровой блок управления; температура окружающей среды до +40С; хладагент R134; правое расположение холодильного агрегата; пристенный борт; столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры Дополнительная модификация: островное исполнение; моечная ванна; верхний ящик над холодильным агрегатом
RT2S-1D2B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> диапазон охлаждения +2...+5С; внутренний объем - 250л; количество дверей – 1; количество ящиков – 2; тип дверей, ящиков – нерж сталь; наличие замка – нет; количество полок – 2; размер полки 405x530; нагрузка на полку не более 20 кг; динамическое охлаждение; автооттайка; цифровой блок управления; температура окружающей среды до +40С; хладагент R134; правое расположение холодильного агрегата; пристенный борт; столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры Дополнительная модификация: островное исполнение; моечная ванна; верхний ящик над холодильным агрегатом
RT 2S-1D3B-R-WB		1500x700x850	220	0,25	<ul style="list-style-type: none"> диапазон охлаждения +2...+5С; внутренний объем - 250л; количество дверей – 1; количество ящиков – 3; тип дверей, ящиков – нерж сталь; наличие замка – нет; количество полок – 2; размер полки 405x530; нагрузка на полку не более 20 кг; динамическое охлаждение; автооттайка; цифровой блок управления; температура окружающей среды до +40С; хладагент R134; правое расположение холодильного агрегата; пристенный борт; столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры Дополнительная модификация: островное исполнение; моечная ванна; верхний ящик над холодильным агрегатом

<p>RT 2S-2GD-R-WB</p>		<p>1500x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 250л; • количество дверей - 2; • тип дверей - стекло; • наличие замка - нет; • количество полок - 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 2S-4B-R-WB</p>		<p>1500x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 250л; • количество ящиков - 4; • тип ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 2S-2D-N-WB RE 2S-2D-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 195л; • количество дверей - 2; • тип дверей - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 2S-1D2B-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 195л; • количество дверей - 1; • количество ящиков - 2; • тип дверей, ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 2; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение

<p>RT 2S-4B-N-WB</p>		<p>985x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,25</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 195л; • количество ящиков - 4; • тип ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение
<p>RT 3S-3D-R-WB RE 3S-3D-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 385л; • количество дверей - 3; • тип дверей - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 3S-2D2B-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 385л; • количество дверей - 2; • количество ящиков - 2; • тип дверей, ящиков - нерж сталь; • наличие замка - нет; • количество полок - 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 3S-3GD-R-WB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 385л; • количество дверей - 3; • тип дверей - стекло; • наличие замка - нет; • количество полок - 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом

<p>RT 3S-3D- R-WB-DW</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 385л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры; • моечная ванна <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S-3D- R-WB-TB</p>		<p>1970x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 385л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры; • верхний ящик над холодильным агрегатом <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S-3D- N-WB RE 3S-3D- N-WB</p>		<p>1455x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 305л; • количество дверей – 3; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение
<p>RT 3S- 2D2B-N- WB</p>		<p>1455x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 305л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 2; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры <p>Дополнительная модификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • островное исполнение

<p>RT 4S-4D-R-WB RE 4S-4D-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 4; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 8; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 4S-3D2B-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 3; • количество ящиков – 2; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 6; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом
<p>RT 4S-2D4B-R-WB</p>		<p>2440x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объём - 520л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 4; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • правое расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение; • моечная ванна; • верхний ящик над холодильным агрегатом

<p>RT 4S-4D-N-WB RE 4S-4D-N-WB</p>		<p>1925x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 415л; • количество дверей – 4; • тип дверей – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 8; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение
<p>RT 4S-2D4B-N-WB</p>		<p>1925x700x850</p>	<p>220</p>	<p>0,38</p>	<ul style="list-style-type: none"> • диапазон охлаждения +2...+5С; • внутренний объем - 415л; • количество дверей – 2; • количество ящиков – 4; • тип дверей, ящиков – нерж сталь; • наличие замка – нет; • количество полок – 4; • размер полки 405x530; • нагрузка на полку не более 20 кг; • динамическое охлаждение; • автооттайка; • цифровой блок управления; • температура окружающей среды до +40С; • хладагент R134; • нижнее расположение холодильного агрегата; • пристенный борт; • столешница, наружная облицовка, холодильная камера - нерж сталь; • регулируемые опоры • Дополнительная модификация: • островное исполнение